



TV1000

Termometro in vetro snodato stagno

Weatherproof adjustable glass temperature gauges

I termometri di vetro della serie TV1000, sono particolarmente adatti per quegli ambienti industriali (petrolchimico, condizionamento, alimentare, chimico, ecc.) ove esistono difficoltà di posizionamento.

L'angolazione variabile del gambo e l'ulteriore rotazione della custodia consentono una gamma infinita di possibilità di installazione permettendo all'utilizzatore di ottimizzare la possibilità di lettura.

Glass temperature gauges series TV1000, are particularly indicated for those industrial applications (petrochemical, air conditioning, food industry, chemical, etc.) where there are difficulties of location.

The adjustable angle of the stem and the additional rotation of the case, allow an infinite range of possible installations granting the user to optimize the possibility of reading.



CARATTERISTICHE TECNICHE

Dimensioni: tipo 1001/V 180x55 mm - tipo 1002/V 250x55 mm

Custodia: alluminio anodizzato color blu o nero

Coperchio: fermavetro in acciaio inox lucidato

Trasparente: vetro o acrilico

Guarnizione: neoprene

Quadrante: alluminio a fondo bianco con graduazione in nero

Campi: vedi tabella

Precisione: classe 1

Materiale capillare: vetro di alta qualità a riflesso colorato per temperature fino a 400°C, vetro SUPREMAX con pressione fino a 650 Bar

Bulbo: orientabile, protetto da un rivestimento di acciaio inox

Dimensioni standard bulbo (L): 80-120-160-200-320-400 mm

Dimensione standard attacco: 3/8" 1/2" 3/4" 1" NPT o GAS.

TECHNICAL DETAILS

Dimensions: type 1001/V 180x55 mm - type 1002/V 250x55 mm

Case: anodized aluminium coloured in blue or black

Cover: glass screw fastener, bright stainless steel

Window: glass or acrylic glass

Gasket: neoprene

Dial: aluminium with black marking on white background

Ranges: see table

Accuracy: class 1

Capillary material: high quality glass, colored reflex for temperature up to 400°C, SUPREMAX glass with pressure up to 650 Bar

Bulb: adjustable, stainless steel protected

Standard bulb dimensions (L): 80-120-160-200-320-400 mm

Standard connection dimension: 3/8" 1/2" 3/4" 1" NPT o BSP.


CAMPI SCALA / RANGES

Tipo / Type 1002/V 250x55	Scala Range	Tipo / Type 1001/V 180x55
Divisione °C Division °C		Divisione °C Division °C
1/1	-30÷70	1/1
1/1	-20÷80	1/1
1/1	-20÷140	2/1
1/1	-10÷50	1/1
1/1	0÷80	1/1
1/1	0÷100	1/1
1/1	0÷120	2/1
1/1	0÷160	2/1
2/1	0÷250	5/1

OPZIONI ED ACCESSORI

- Pozzetto termometrico ricavato da barra o da tubo, con attacco al processo filettato o flangiato.

TIPI E DIMENSIONI / TYPE AND DIMENSIONS



OPTIONS AND ACCESSORIES

- Barstock type or from pipe thermowell with threaded or flanged process connection.

COME ORDINARE:

Specificare: modello, campo scala, lunghezza L, attacco, eventuali opzioni.

Esempio: modello TV1002/V, 250x55mm, 0/250°C, 110mm, 1/2"NPTM.

HOW TO ORDER:

Specify: Please specify : model, range, length L, connection, options if any.

Example: model TV1002/V, 250x55mm, 0/250°C, 110mm, 1/2"NPTM.