



APTAUJAS LAPA PLŪSMAS MĒRĪTĀJI

Jūs varat aizpildīt tikai tos laukus, par kuriem jums ir precīza informācija. Pārējie lauki var palikt tukši.

Aizpildītās pieprasījuma veidlapas tiek apstrādātas prioritārā kārtā. Atbilde no vadītāja tiks nosūtīta 24 stundu laikā.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Vārds, uzvārds:

Tālrunis:

E-pasts:

Amats:

Organizācija:

Pilsēta:

Gala klients

PROCESA INFORMĀCIJA:

Mērāma vide:

Procesa Vides Raksturojums:	Korozīva	Abrazīva	Tieksme pielipt/nosēsties
-----------------------------	----------	----------	---------------------------

Mehānisko un citu piemaisījumu saturs, %:

Vides blīvums, kg/m³:

Vides viskozitāte:

Vides vadītspēja, µS/cm:	min	max
--------------------------	-----	-----

Darba plūsmas diapazons: Mērvienības:	min	max
---------------------------------------	-----	-----

Darba spiediens: Mērvienības:	min	max
-------------------------------	-----	-----

Darba temperatūra, °C:	min	max
------------------------	-----	-----

Apkārtējās vides temperatūra, °C:	min	max
-----------------------------------	-----	-----

Maks. pieļaujamais spiediena kritums uz plūsmas mērītāja:

Cauruļvada Specifikācija:

Caurules ārējais diametrs, mm:

Sienas biezums, mm:

Caurules materiāls:

Siltumizolācijas esamība	Nē	Jā	Biezums	mm
--------------------------	----	----	---------	----

Cauruļvada vibrācija	Nē	Jā	Amplitūda, frekvence	
----------------------	----	----	----------------------	--

Spēcīgu EM lauku avoti tuvumā	Nē	Jā		
-------------------------------	----	----	--	--

Iespēja samazināt cauruļvadu	Nē	Jā	Iespējamais samazinājums līdz	mm
------------------------------	----	----	-------------------------------	----

Plūsmas virziens	Horizontāls	Augšup	Lejup	
------------------	-------------	--------	-------	--

Taisnie posmi uzstādīšanas vietā	Nav	Pirms, m	Pēc, m	
----------------------------------	-----	----------	--------	--



Elektromagnētiskie plūsmas mērītāji



Koriolisa masas plūsmas mērītāji



Ultraskaņas plūsmas mērītāji



Rotametr (pludiņa tips)



Gaisa plūsmas ātruma sensors



Virpulplūsmas mērītāji



Masas plūsmas regulators



Turbīnu plūsmas mērītāji



Heat flow sensor



Vizuālais plūsmas indikators

Plūsmas mērītāju piemēri



IERĪCES PRASĪBAS:

Uzdevums:	Mērījums	Indikācija	Signalizācija
Konstrukcijas tips:			
Elektromagnētiskais - Mēra plūsmas ātrumu pēc EML, kas inducēta šķidrumā			
Rotametr s - Plūsmas ātrums proporcionāls pludiņa augstumam koniskā caurulē			
Turbīnas - Plūsmas ātrums proporcionāls turbīnas griešanās ātrumam			
Ultraskaņas - Mēra ultraskaņas signālu tranzīta laika starpību pret plūsmu un līdzī plūsmai			
Virpuļu - Virpuļu atdalīšanās frekvence aiz šķēršļa proporcionāla plūsmas ātrumam			
Koriolisa - Tieša masas mērīšana caur fāžu nobīdi mērītāja caurulīšu svārstībās			
Termiskais - Plūsmas ātrums noteikts pēc apsildāmā elementa dzesēšanas vai temp. starpības starp diviem sensoriem			
Masas plūsmas regulators - Mēra un uztur iestatīto masas plūsmas ātrumu			
cits			
Datu vizualizācija	Vizuālais indikators	Displejs	Attālinātais displejs
nav nepieciešams			
Pieslēgums procesam:	Vītņots:		
	Atloku:		
	Spīļu (klāmu):		
	Iegremdējamais:		
	Higiēniskais:		
cits			
Precizitāte, %:			
Oderējuma materiāls:			
Elektrodu materiāls:			
Korpusa materiāls:			
Aizsardzības klase, IP:			
Sprādziendrošība:	Rūpnieciskā (bez Ex)		
	Atloku komplekts:		
	Ugunsdroša Exd		
Iekšēji droša Exia			
Izejas signāli:	4-20 mA	HART	Profibus
RS-485 Modbus			
Frekvence (Impulsu)			
Relejs			

PIEGĀDES TERMIŅŠ:

Norādiet maksimāli pieļaujamo piegādes termiņu

Steidzami (līdz 5 dienām, no noliktavas)

4–8 nedēļas (no ražotāja noliktavas)

8–12 nedēļas (izgatavošana pēc pasūtījuma)

IERĪČU SKAITS:

CITAS PRASĪBAS UN VĒLĒJUMI:

Aizpildīts aptaujas lapa jānosūta uz e-pastu: olil@olil.lv

Aptaujas lapas aizpildīšana nenozīmē nekādu saistību uzņemšanos. Aizpildot šo aptaujas lapu, Jūs apstiprināt savu piekrišanu personas datu apstrādei.