



APTAUJAS LAPA LĪMEŅA SENSORI UN RAIDĪTĀJI

Jūs varat aizpildīt tikai tos laukus, par kuriem jums ir precīza informācija. Pārējie lauki var palikt tukši.

Aizpildītās pieprasījuma veidlapas tiek apstrādātas prioritārā kārtā. Atbilde no vadītāja tiks nosūtīta 24 stundu laikā.

KONTAKTINFORMĀCIJA:

Vārds, uzvārds:
Tālrunis:
E-pasts:
Amats:
Organizācija:
Pilsēta:
Gala klients

IERĪCES PRASĪBAS:

Mērīšanas veids:	Iegremdējamais (pludiņš) Izspiedējpludiņš	Hidrostatiskais Magnētostrikcijas	Kapacitatīvais Ultraskaņas	Vibrācijas Radars	
Zondes garums, mm (iegremdējamajam tipam):					
Pieslēgums procesam:					
Līmeņa mērīšanas režīms:	Nepārtrauktais (līmeņa mērītājs)	Diskrētais (līmeņa slēdzis)	Nepārtrauktais + diskrētais		
Nepārtrauktā līmeņa mērīšana					
Nepieciešamā precizitāte, mm:					
Izejas signāls:	4-20 mA	0-10 V	HART	RS-485 Modbus	Profibus
Līmeņa vizualizācijas sistēma:					
Diskrētā līmeņa mērīšana (līmeņa slēdzis)					
Nepieciešama signalizācija:	Apakšējā līmeņa Apakšējā un augšējā līmeņa	Augšējā līmeņa Daudzpunktu:	līmeņi		
Izejas signāls:	PNP	Relejs	NPN	Cits	
Protection class, IP:					
Sprādzienaizsardzība:	Rūpnieciskā (bez Ex)	Ugunsdroša Exd	Iekšēji droša Exia		
Aizsardzība pret zibeni un pārspriegumu:					
nepieciešams		nav nepieciešams			

PROCESA INFORMĀCIJA:

Mērāmā vide:

Vides raksturojums:	Korozīva Viegli putojoša	Tieksme veidot putekļus un miglu Bļīvi putojoša	Tieksme pielipt
---------------------	-----------------------------	--	-----------------

Darba spiediens:	Mērvienības:	min	max
Darba temperatūra, °C:		min	max
Apkārtējās vides temperatūra, °C:		min	max
Vibrācijas esamība:	Jā	Nē	

Min. mērāmais līmenis / Apakšējā līmeņa (sausgaitas) signalizācijas punkts:

Maks. mērāmais līmenis / Augšējā līmeņa (pārplūdes) signalizācijas punkts:



Dati par šķidrumu:

Koncentrācija, %:
Viskozitāte, cSt:
Iztvaikošana: Nav Vāja Spēcīga
Dielektriskā caurlaidība:
Īpatnējais blīvums, kg/dm³:

Dati par beramo materiālu

Granulu izmērs, mm:
Mitrums, %:
Dielektriskā caurlaidība:
Tilpuma blīvums, kg/dm³:
Tieksme pielipt: Nav Vidēja Augsta
Puteklainība: Nav Vāja Spēcīga

Tvertnes tips:

Vertikāli stāvoša tvertne (VST) Horizontāli stāvoša tvertne (HST)
Tvertne (siloss) ar konisku dibenu Nestandarta konstrukcijas tvertne (bunkurs)

Tvertnes (bunkura) parametri:

Atvērta tvertne (bunkurs) Slēgta tvertne (bunkurs) Ventilējama tvertne (bunkurs)
Tvertnes tilpums, m³: Pilns tvertnes augstums:
Tvertnes (bunkura) sienu materiāls: Metāls Betons, ķieģelis Plastmasa

PIEGĀDES TERMIŅŠ:

Norādiet maksimāli pieļaujamo piegādes termiņu
Steidzami (līdz 5 dienām, no noliktavas)
4–8 nedēļas (no ražotāja noliktavas)
8–12 nedēļas (izgatavošana pēc pasūtījuma)

IERĪČU SKAITS:

CITAS PRASĪBAS UN VĒLĒJUMI:

Aizpildīts aptaujas lapa jānosūta uz e-pastu: olil@olil.lv

Aptaujas lapas aizpildīšana nenozīmē nekādu saistību uzņemšanos. Aizpildot šo aptaujas lapu, Jūs apstiprināt savu piekrišanu personas datu apstrādei.